

AutoMagic®

Professional Car Care®

EXTERIOR DETAILING

New Car Glaze™

Fills Surface Scratches
Premium Finishing Polish for Old and New Paint

PRECAUTIONS ON BACK LABEL

No. 50

New Car Glaze is a finishing polish designed to remove surface scratches and remove minor paint imperfections from new and used cars. Excellent for use on moderate paint oxidation, Clearcoat safe. May be applied by hand, orbital buffer, or variable speed polisher. Works well with wool or foam pads. VOC compliant.

DIRECTIONS: Shake well. For hand application, use a wax applicator in overlapping, circular motions. Allow to haze, then remove with a soft, terry towel. For machine application, apply to a small area and buff to desired shine. Remove excess with a soft, terry towel.

New Car Glaze est un vernis de finition conçu pour éliminer les rayures de surface et les petites imperfections de la peinture des voitures neuves et d'occasion. Excellent pour une utilisation sur l'oxydation modérée de la peinture. Sans danger pour les revêtements transparents. Peut être appliquée à la main ou à l'aide d'une polisseuse orbitale ou d'une polisseuse à vitesse variable. Efficace avec les tampons en laine ou en mousse. Conforme aux normes régissant les COV. **MODE D'EMPLOI:** Bien agiter. Pour l'application à la main, utiliser un applicateur de cire en faisant des mouvements circulaires qui se chevauchent. Laisser sécher jusqu'à ce qu'un voile apparaisse, puis essuyer avec une serviette en tissu éponge douce. Pour l'application à la machine, appliquer sur une petite partie et polir jusqu'à l'obtention de l'éclat désiré. Enlever l'excédent avec une serviette en tissu éponge douce.



DANGER - Flammable liquid and vapour. May cause genetic defects. May cause cancer. Causes damage to organs. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat/sparks/open flames/not surfaces. - No smoking. Keep container tightly closed. Ground/bond container and receiving equipment. Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting equipment. Use only non-sparking tools. Take precautionary measures against static discharge. Do not breath dust / fume / gas/mist/vapours/spray. Wash thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. If on skin (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. If exposed: Call a POISON CENTER or doctor/physician. If exposed or concerned: Get medical advice/attention. Get medical advice/attention if you feel unwell. In case of fire: Use appropriate media to extinguish. Keep container tightly closed. Store in a well-ventilated place/cool dry. Store locked up. Contains Crystalline Silica which can cause cancer. Risk of cancer varies on duration and level of exposure. Avoid breathing dust/gas/vapours/fumes. Avoid contact with skin and eyes. Avoid breathing dust/silica dust. Open windows and doors or use other means to ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, increase fresh air. If properly used, a respirator (NIOSH approved for organic vapor with P series particulate pre-filter) may offer additional protection; obtain professional advice before using. Use only with adequate ventilation. If you experience difficulty breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. Dispose of contents/container in accordance with local / regional / national / international regulation.

DANGER - Liquide et vapeur inflammables. Peut causer des défauts génétiques. Peut causer le cancer. Provoque des dommages aux organes. Provoque des dommages aux organes par exposition prolongée ou répétée. Obtenir des instructions spéciales avant l'utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir écarté de la chaleur et des étincelles. Des flammes nues et des surfaces chaudes. - Est interdit de fumer. Garder le contenant bien fermé. Garder à l'écart des enfants et des animaux. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Utiliser des gants de protection et des vêtements de protection. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillard/vapeurs/vapeurs/aérosols. Se laver soigneusement après la manipulation. Ne pas manger boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit. Porter des gants de protection/vêtements de protection/ protection des yeux/ protection du visage. S'IS SUR LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/doctrine. EN CAS d'exposition: Appeler un CENTRE ANTPOISON ou un médecin, EN CAS d'exposition ou d'inhalation: Obtenir des conseils et des soins médicaux. Consulter un médecin si vous ne vous sentez pas bien. En cas d'incendie: Utiliser les moyens appropriés pour éteindre. Garder le contenant hermétiquement fermé. Entreposer dans un endroit bien ventilé. Restez au frais. Magasin fermé à clé. Contient de la silice cristalline qui peut causer le cancer. Le risque de cancer dépend de la durée et du niveau d'exposition à la poussière générée par les surfaces de ponçage ou les brouillards de pulvérisation. Pour éviter de respirer les vapeurs et le brouillard de pulvérisation, ouvrir les fenêtres et les portes ou utiliser d'autres moyens pour assurer l'entrée d'air frais pendant l'application et le séchage. Si vous avez des larmoiements, des maux de tête ou des étourdissements, augmentez la quantité d'air frais. S'il est utilisé correctement, un respirateur (approuvé par NIOSH pour les vapeurs organiques avec pré-filtre à particules de la série P) peut offrir une protection supplémentaire ; demandez conseil à un professionnel avant de l'utiliser. N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. Si vous avez de la difficulté à respirer, quitter la zone pour prendre de l'air frais. Si vous éprouvez des difficultés persistantes, consultez immédiatement un médecin. Eliminer le contenu/contenant conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Contains (CAS#): Hydrotreated Naphtha, Heavy Mineral Spirits, Stoddard Solvent (64742-48-9), Amorphous Silica (61790-53-2), Distillates (petroleum), hydrotreated light (64742-47-8), Dimethyl Siloxane, trimethylsilyl-terminated (63148-62-9), Hydrotreated distillate, middle (Ink Oil) (64742-46-7), Glycerine (56-81-5), Water (7732-18-5), Oxidized polyethylene (68441-17-8), Oleic Acid (C18:1) (112-80-1), Castor Oil (8001-79-4), Sulfuric Acid Monododecyl Ester Sodium Salt (1:1) (Sodium Lauryl Sulfate 30%) (151-21-3), Beeswax (8012-99-3), Carnauba Wax (8015-86-9), Potassium Hydroxide (1310-58-3), Acrylic Polymer (NOT AVAILABLE), Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthalene (64742-52-5), Castor Oil, ethoxylated (61791-12-6). For more ingredient information visit www.automagic.com or call toll free 1-800-729-7000.

AutoMagic®
Professional Car Care®

Manufactured in USA of foreign and US components

Auto Magic is a trademark of ITW Evercoat
a division of Illinois Tool Works Inc.
6600 Cornell Rd, Cincinnati, OH 45242
513-489-7600 | AutоМagic.com

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

ITW Permatex Canada
a division of Illinois Tool Works Inc.
101-1-2369, 10th Street
Oakville, ON Canada L6H 6M5

(13350AM-2) 12.2020